

見ていますよ。

バッテリー
レス

ミテマスmini

低価格で
どこでも設置可能な
監視モニター

優れた8つの特徴

低価格 / 簡単設置 / 縦横自由 / 音声案内
長時間録画 / 人感センサー
バッテリーレス / 本体で再生

工場セキュリティをより簡単に **新発売**

ミテマスmini



ミデマスmini は、どんな一瞬も見逃さない！



倉庫



配管



搬送ライン



エレベーター



工場の危険エリア



組立ライン

監視 管理

特徴 features

らくらく設置

工事不要・AC電源に接続するだけ

- 電源供給 ON で自動起動・録画開始
電源供給 OFF で自動シャットダウン
- 本体とカメラの一体型仕様
- 背面金具で取付 ※

※VESA75×75 対応モニタ金具、
防犯カメラフィクサーなどで設置

低コストで導入可能

ミデマス標準機より機能を集約、
製品小型化により安価でご提供

- 低価格で設置数増加により多くの場所を
カバーできるようになる
- 小型で機器の邪魔にならずに設置

リアルタイムモニター出力

リアルタイム監視で抜群の抑止力

- 生産ラインでのライン監視、事故・不良対応の
証拠として
- 年月日時分秒のモニター
表示、録画可



本体上での再生機能

メディアを外すことなく
簡単に本体上で再生可能

- 日付フォルダ、時間フォルダ別で保存され
見たい日時を簡単検索
- 10秒スキップや10秒戻しなどの
細かい再生操作も搭載

人感センサー搭載

センサー機能により無駄なく
効果的な防犯機能を実現

- 人感センサー検知時に検知音出力

※危険です。このエリアには入らないでください。
(音量可変)
センサー録画機能設定 (感知後約3分録画)

総録画時間10日以上(目安) ※

長時間録画で安心

- 映像はSDカードに
自動録画
- SDカード自動上書き設定

※microSDXCカード
128GB 使用時



●スペック表

項目	内容	詳細
製品名		ミデマス mini
型番		MTmini 21A
基本性能	単体運用	電源供給オン・オフのみで自動起動・自動シャットダウン
	モニター表示	カメラ映像を常時表示・センサー反応時のみ表示を選択可能
	検知時自動録画 自動上書き録画	常時録画または人感センサー反応時のみ録画を選択可能 外部メモリー容量満杯時に自動上書き(古い順)
	人感センサー	検出距離 約5m以内 検出角度 約100度
	検知音出力	センサー反応時の音声出力として「ピンポーン」「危険です。このエリアには入らないで下さい」を選択可能(音量可変)
	保護機能	・ボタン操作保護 ・電源ジャック / 外部メモリー部のカバー
録画部	センサー出力	センサー反応時に接続信号(絶縁型)を出力可能
録画部	外部メモリー	microSDHC・microSDXCカード:16GB~128GBまで対応可能 圧縮方式:MP4
	録画時間	総録画時間:10日以上(128GBメモリー搭載時の目安です) センサー連動録画モード時:反応後30秒/1分/3分間の録画を選択可能
	タイムスタンプ	年月日時分秒をモニター上に表示(録画データにも反映)

項目	内容	詳細
カメラ部	画素数	200万画素
	画角	垂直 約112度 水平 約58度(縦向き設置)
モニター部	画面サイズ	7インチ
	視野角	上下左右 約170度以上 ※IPS仕様
	画素数	1024×600
表示向き	モニター上	ミラー表示(鏡写し表示)
	録画映像	非ミラー表示(実像表示)
一般	外形・色	230(H)×118(W)×23(D)mm ホワイト(シボ有)
	質量	約370g
	取付仕様	取付穴:VESA規格(75×75mm) U1/4インチネジ(中央1カ所)
	電源	ACアダプター方式:DC出力5V 2A
	入出力端子	電源ジャック センサー出力ジャック microSDカード用ソケット
	動作環境	屋内用 温度:0℃~40℃ 湿度:85%以下(非結露)
	付属品	ACアダプター、取扱説明書 注) microSDカード、取付金具は別売

本製品の
ご用命は

開発元

株式会社 **トゥーワン**

〒460-0026 愛知県名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号 中壘金山ビル8F
Tel. 052-322-6621 Fax. 052-322-6629